

Versionsdatum:  
09-10-22Versionsnummer:  
1Utskriftsdatum:  
09-10-22Sida:  
1 / 4

# Delta Micro

## 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget / företaget

**Produktnamn:** Delta Micro 515**Adressuppgifter**

Kombidelta AB, Teknikv.3, SE-245 34 STAFFANSTORP

Tel.nr .046-460 11 10 Fax nr 046-56 60 46 E-mail [info@kombidelta.se](mailto:info@kombidelta.se)

Utfärdat av: Katarina Lindahl Johansson

## 2. Farliga egenskaper

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R36 Irriterar ögonen

## 3. Sammansättning / uppgifter och beståndsdelar

93924-07-3/300-199-7	n-paraffin C10-C13	10-15%	Xn, R65-66	Hyg.
34398-01-1	Primär alcoholC11, poly (5,5) etoxylat	5-10%	Xn,R22-41	
68603-42-9/271-657-0	N,Nbis(2-hydroxietyl)koksamid	5-10%	Xi, R36	
34590-94-8/252-104-2	Dipropylenglykolmetyleter Vatten	1-5%		

## 4. Första hjälpen

INANDNING: Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT: Tvätta huden med tvål o vatten. Tag av nedstänkta kläder.

STÄNK I ÖGON: Skölj med mycket vatten i flera minuter..

FÖRTÄRING: Ge om möjligt grädde eller i annat fall ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande.

Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION: Aspiration i lungor kan förorsaka livsfarligt kemisk lunginflammation.

ALLMÄN INFORMATION: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

Kombidelta AB  
Teknikvägen 3  
245 34 StaffanstorpsTelefon: 046 – 460 11 10  
Telefax: 046 – 25 60 46Hemsida: [www.kombidelta.se](http://www.kombidelta.se)  
E-post: [info@kombidelta.se](mailto:info@kombidelta.se)  
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:  
09-10-22Versionsnummer:  
1Utskriftsdatum:  
09-10-22Sida:  
2 / 4

# Delta Micro

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: skum, pulver eller koldioxid

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Förhindra utsläpp i avlopp. Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt absorptionsmedel. Vid spill till vatten/avlopp kontakta VA-verk respektive reningsverk.

## 7. Hantering och lagring

Möjlighet till ögonspolning.  
Lagras väl tillslutet. Vidtag åtgärder för att förhindra läckage till avlopp och vattendrag.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk eller direkt hudkontakt. Andningsskydd med kombinationsfilter (A+P2) kan behövas.

Hygieniska gränsvärden:

n-paraffin C10-C13

NGV (nivågränsvärde): 350 mg/m<sup>3</sup> KTV (korttidsvärde): 350 mg/m<sup>3</sup>

Dipropylenglykolmetyleter:

NGV (vivågränsvärde): 300 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm, H = ämnet kan lätt tas upp genom huden.

## 9. Fysikaliska / kemiska egenskaper (OBS! Ingen specifikation)

Svagt gul vätska med svag lukt.

**Densitet (kg/m<sup>3</sup>, 20°C):** 1000**Ångtryck kPa:** <1 kPa**Flampunkt, °C:** >75**Tändtemperatur, °C:** >150**Löslighet i vatten:** blandbar i vatten**pH-värde:** ca 10

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Vid stark upphettning och brand kan giftiga nitrösa gaser bildas.

## 11. Toxikologisk information

Kombidelta AB  
Teknikvägen 3  
245 34 Staffanstorp

Telefon: 046 – 460 11 10  
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: [www.kombidelta.se](http://www.kombidelta.se)  
E-post: [info@kombidelta.se](mailto:info@kombidelta.se)  
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:  
09-10-22Versionsnummer:  
1Utskriftsdatum:  
09-10-22Sida:  
3 / 4

# Delta Micro

INANDNING: Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Produkten har lågt ångtryck vilket minskar risken för besvär. Inandning av dimma kan ge hosta samt besvär som ovan.

HUDKONTAKT: Verkar avfettande och kan orsaka irritation. Långvarig/upprepad kontakt kan ge eksem (icke-allegiskt).

STÄNK I ÖGON: Stark irritation.

FÖRTÄRING: Kan ge illamående, kräkningar och liknande besvär som vid inandning. Aspirationsrisk vid nedsväljning/kräkning – kan orsaka kemisk lunginflammation om vätskan dras ned i lungorna.

## 12. Ekologisk information

Lösningsmedel: Ingående lösningsmedel (n-paraffin, dipropylenglykolmetyleter) är biologiskt lättnedbrytbara. De är inte skadliga för vattenorganismer (LC50>100 mg/l). Dipropylenglykolmetyleter bioackumuleras inte, n-paraffinerna har viss potential för bioackumulering (log Pow = 7,2).

Tensider: Ingående tensider är biologiskt lättnedbrytbara. Bioackumulering är ej trolig för tensiderna.

## 13. Avfallshantering

Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063, utgör farligt avfall. Rådfråga lokala myndigheter för information om avfallshantering.

## 14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

## 15. Gällande föreskrifter

### Klassificering / Symbol / Farokod

Hälsofarlighet / Andreaktors / Xn

Miljöfarlighet / - / -

Brandfarlighet / - / -

Brandklass: 3

**Innehåll:** n-paraffin C10-C13, Primär alkohol C11, poly (5,5) etoxylat

### R- och S-fraser

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R36 Irriterar ögonen


S23 Undvik inandning av ånga/dimma

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

Kombidelta AB  
Teknikvägen 3  
245 34 Staffanstorp

Telefon: 046 – 460 11 10  
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: [www.kombidelta.se](http://www.kombidelta.se)  
E-post: [info@kombidelta.se](mailto:info@kombidelta.se)  
org.nr: 556786 - 5844

		<b>SÄKERHETS DATABLAD (SDB)</b>	
Versionsdatum: 09-10-22	Versionsnummer: 1	Utskriftsdatum: 09-10-22	Sida: 4 / 4
<h1>Delta Micro</h1>			

S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation

S2 Förvaras oåtkomligt för barn <sup>1</sup>

S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Gäller endast vid märkning av konsumentförpackningar

## 16. Annan information

Detta blad gäller endast koncentrerad produkt.

Xn = Hälsoskadlig

R22 Farligt vid förtäring

R41 Risk för allvarliga ögonskador

R65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Kombidelta AB Teknikvägen 3 245 34 Staffanstorp	Telefon: 046 – 460 11 10 Telefax: 046 – 25 60 46	Hemsida: <a href="http://www.kombidelta.se">www.kombidelta.se</a> E-post: <a href="mailto:info@kombidelta.se">info@kombidelta.se</a> org.nr: 556786 - 5844
---	---	--