

Versionsdatum:
10-11-25Versionsnummer:
2Utskriftsdatum:
10-11-25Sida:
1 / 4

Delta Super Vinyl

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget / företaget

Produktnamn: Delta Super Vinyl

Adressuppgifter

Kombidelta AB, Teknikv.3, SE-245 34 STAFFANSTORP
Tel.nr 046-460 11 10 Fax nr 046-25 60 46 E-mail info@kombidelta.se
Utfärdat av: Katarina Lindahl Johansson

2. Farliga egenskaper

R11 Mycket brandfarligt
R65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R38 Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. Sammansättning / uppgifter och beståndsdelar

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 64742-49-0/265-151-9 | Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt | 50-60% | F, Xn, N R11-38-51/53-65-67 |
| 64742-47-8/265-149-8 | Nafta (petroleum) | 20-30% | Xn, R65-66 |
| | Silicon | | --- |

Varav n-hexan max 0,4% Benzenhalt maximalt 10 ppm

4. Första hjälpen

INANDNING: Frisk luft och vila. Ge andningshjälp vid behov.
HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
STÄNK I ÖGON: Avlägsna ev. Kontaktlinser. Skölj med mycket vatten i flera minuter.
FÖRTÄRING: Ge om möjligt gräddmjölk eller vatten om den skadade personen är vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning.

MEDICINSK INFORMATION: Aspiration i lungor kan försäkra livsfarlig kemisk lunginflammation.

ALLMÄN INFORMATION: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn. Nedstänkta kläder utgör brandrisk!

5. Brandbekämpningsåtgärder

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Släck med pulver, koldioxid eller vatten i spridd stråle. Större bränder släcks med vatten i spridd stråle eller med alkoholbeständigt skum. Använd EJ sluten vattenstråle. Behållare i närhet av brand kyls med vattendimma.

Ångorna kan redan vid temperaturer betydligt under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorps

Telefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:
10-11-25Versionsnummer:
2Utskriftsdatum:
10-11-25Sida:
2 / 4

Delta Super Vinyl

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

OBS! Risk för antändning och explosion. Förhindra utsläpp i avlopp. Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt absorptionsmedel. Använd EJ brännbart material. Vid spill till vatten/avlopp kontakta VA-verk respektive reningsverk. Uppsamlat material utgör farligt avfall. Ventilera.

7. Hantering och lagring

God luftväxling – mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Behållare hålls så långt möjligt slutna. EJ rökning, eld, gnistor eller svetsning. Se till att kärl är elektriskt jordade och undvik fritt fallande stråle. Använd explosionskyddad utrustning. Ångorna är tyngre än luft.

Lagras väl tillslutet. Skyddas från värme och direkt solljus. Golv/golvbeläggningar ska vara täta och beständiga mot lösningsmedel. Vidtag åtgärder för att förhindra läckage till avlopp, vattendrag etc.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Använd skyddshandskar av t.ex. nitril eller PVA. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Halv- eller helmask med gasfilter A kan behövas. God allmän ventilation – punktutsug vid hantering inomhus.

Hygieniska gränsvärden:

Heptaner: (NGV) 200 ppm, 800 mg/m³

Nafta (petroleum) NGV (nivågränsvärde): 50 ppm, 300 mg/m³ KTV (korttidsvärde): 100 ppm, 600 mg/m³

9. Fysikaliska / kemiska egenskaper (OBS! Ingen specifikation)

Färglös vätska med märkbar lukt.

Densitet (kg/m³, 20°C): 800

Flampunkt, °C: -4°C

Tändtemperatur, (°C): ca 215

Löslighet i vatten: emulgerbar

Explosionsgränser: 1-7 vol-%

Relativ gasdensitet (luft=1): >1

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

11. Toxikologisk information

INANDNING: Inandning kan ge yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående. Vid högre halter risk för försämrad reaktionsförmåga, omtöckning, medvetlöshet.

HUDKONTAKT: Ger irritation och avfettning vilket kan ge hudsprickor och rodnad och vid långvarig kontakt orsaka eksem (icke-allergiskt).

STÄNK I ÖGON: Ger stark sveda och kan verka irriterande.

FÖRTÄRING: Kan ge kräkning och samma besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorps

Telefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:
10-11-25Versionsnummer:
2Utskriftsdatum:
10-11-25Sida:
3 / 4

Delta Super Vinyl

ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några milliliter i lungorna kan orsaka lunginflammation.

LD50 Oralt råtta: >2000 mg/kg

LD50 Dermalt kanin: >2000 mg/kg

LC50 inhalation, råtta: > 5 mg/L/ 4h

12. Ekologisk information

Följande gäller för den viktigaste råvarorna:

Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt: Giftig för vattenorganismer. Kan redan vid låg koncentration och kortvarig exponering orsaka hög dödlighet eller förgiftning av flera fiskarter och andra vattenorganismer. Ej lättnedbrytbart. Långsam nedbrytning i mark- och vattenmiljön. Akvatisk toxicitet: LC50 fisk: 1-10 mg/L, IC50 alger: 1-10 mg/L. Tysk vattenskadlighetsklass, WGK: 1 (skala 0-3, där 3 är mest skadlig). P g a den snabba avdunstningen utgör i praktiken inte produkten någon signifikant fara för vattenmiljön. I luften sker en snabb fotokemisk oxidation.

Nafta (petroleum): Låg giftighet gentemot akvatiska organismer. Biologiskt lätt nedbrytbar ~70% reduktion (28 dgr), enligt OECD 301F.

13. Avfallshantering

Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Möjlig avfalls kod är 08 02 99. Utsläpp till miljön bör förhindras. Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker eliminerats. Tömning av fat: Följ generella tömningsanvisningar, rådfråga lokala återvinningscentralen. Tömda behållare utgör en brand- och explosionsfara. Det är inte tillåtet att punktera, skära eller svetsa i fat som inte är rengjorda.

14. Transportinformation

ADR/RID:

UN-nr: **1206**,

Transportbenämning: **Heptaner**

Klass: **3**

Förpackningsgrupp: **II**

Etikett: nr **3**,

Miljöfarligt: **Ja** (ska märkas med miljöfarlighetssymbolen fisken/trädet)

IMDG-koden:

UN-No: **1206**

Proper shipping name: **Heptanes**

Class: **3**

Packing group: **II**

Etikett: nr **3**

EmS cod: **F-E, S-D**

Marine Pollutant: **JA**

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorp

Telefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:
10-11-25Versionsnummer:
2Utskriftsdatum:
10-11-25Sida:
4 / 4

Delta Super Vinyl

15. Gällande föreskrifter

Klassificering / Symbol / Farokod

Hälsofarlighet / Andreaskors / Xn Hälsoskadlig

Miljöfarlighet / Miljöfarlighetssymbol / N Miljöfarlig

Brandfarlighet / Flamma / F Mycket brandfarlig

Brandklass 1 Flampunktsområde < 21°C

Innehåll: Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt, Nafta (petroleum)**R- och S-fraser**

R11 MYCKET BRANDFARLIGT.

R65 FARLIGT; KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING.

R67 ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD.

R38 IRRITERAR HUDEN.

R51/53 GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S61 Undvik utsläpp till miljön, Läs särskilda instruktioner / varuinformationsblad.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn †**S62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakt genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.** †

† Gäller endast vid märkning av konsumentprodukter

16. Annan information

Xn = Hälsoskadlig

N = Miljöfarlig

F = Brandfarlig

R11 Mycket brandfarligt

R38 Irriterar huden

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

10-11-25. Ändringar har gjorts under avsnitt 6,13,14 och 16.

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 StaffanstorpTelefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844