

Versionsdatum:
11-05-11Versionsnummer:
3Utskriftsdatum:
11-05-11Sida:
1 / 3

Delta Shine Special

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget / företaget

Produktnamn: Delta Shine Special (635)
Användningsområde: Bilvax

Adressuppgifter

Kombidelta AB, Teknikv.3, SE-245 34 STAFFANSTORP
Tel.nr 046-460 11 10 Fax nr 046-25 60 46 E-mail info@kombidelta.se
Utfärdat av: Katarina Lindahl Johansson

2. Farliga egenskaper

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. Sammansättning / uppgifter och beståndsdelar

64742-82-1/265-185-4 Nafta (petroleum) 10-20% Xn, 65, Xi R66 N R51/53, R10

4. Första hjälpen

INANDNING: Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

STÄNK I ÖGON: Avlägsna ev. Kontaktlinser. Spola ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.

FÖRTÄRING: Ge om möjligt grädde/mjök eller vatten om den skadade personen är vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning.

MEDICINSK INFORMATION: Aspiration i lungor kan förorsaka livsfarlig kemisk lunginflammation.

ALLMÄN INFORMATION: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

5. Brandbekämpningsåtgärder

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL: Skum, koldioxid (CO₂) eller pulver.

Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten för att undvika att de skadas och börjar läcka.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Förhindra utsläpp i avlopp. Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt absorptionsmedel. Vid spill till vatten/avlopp kontakta VA-verk respektive reningsverk. Uppsamlat material utgör farligt avfall. Ventilera.

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorps

Telefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:
11-05-11Versionsnummer:
3Utskriftsdatum:
11-05-11Sida:
2 / 3

Delta Shine Special

7. Hantering och lagring

Möjlighet till ögonspolning. Sörj för god ventilation. Vidtag åtgärder för att förhindra läckage till avlopp och vattendrag. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. EJ rökning, eld, gnistor eller svetsning.
Lagras väl tillslutet. Förvaras frostfritt.

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar av t.ex. nitril eller PVA vid långvarig kontakt. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Vid otillräcklig ventilation kan halv- eller helmask med gasfilter A behövas.

9. Fysikaliska / kemiska egenskaper (OBS! Ingen specifikation)

Blå/Grön trögflytande vätska med svag lukt.
Densitet (kg/m³,20°C): 990
Flampunkt, °C: >61°C
Löslighet i vatten: ej blandbar med vatten.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

11. Toxikologisk information

INANDNING: Inandning av höga halter kan ge yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående.
HUDKONTAKT: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
STÄNK I ÖGON: Ger stark sveda och kan orsaka irritation.
FÖRTÄRING: Kan ge kräkning och samma besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några milliliter i lungorna kan orsaka lunginflammation.

12. Ekologisk information

Inga kända negativa miljöeffekter på slutprodukten.
Följande gäller för den viktigaste råvaran (nafta)
Rörlighet: Produkten är flyktig och förångas snabbt i luften om den släpps ut i miljön. Stora utsläpp av produkten kan förorena mark och grundvatten. De största/tyngsta naftakolvätena skulle eventuellt kunna absorberas i markens och sedimentets organiska material.
Nedbrytbarhet: BOD₂₈ ≥ 60% efter 28 dagar.
Bioackumulering: Ingående ämnen i produkten har log Pow 2-7. Det kan därför inte uteslutas att produkten skulle kunna bioackumuleras.
Ekotoxicitet: Giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Övriga effekter: Vid eventuella utsläpp kan produkten bilda en hinna på vattenytan. Hinnan kan fysiskt skada vattenlevande organismer och minska syreomsättningen.

Kombidelta AB
Teknikvägen 3
245 34 Staffanstorps

Telefon: 046 – 460 11 10
Telefax: 046 – 25 60 46

Hemsida: www.kombidelta.se
E-post: info@kombidelta.se
org.nr: 556786 - 5844

Versionsdatum:
11-05-11Versionsnummer:
3Utskriftsdatum:
11-05-11Sida:
3 / 3

Delta Shine Special

13. Avfallshantering

Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Utsläpp till miljön bör förhindras. Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker eliminerats.

14. Transportinformation

ADR/RID

15. Gällande föreskrifter

Klassificering / Symbol / Farokod

Hälsosfarlighet / Ej märkningspliktig/
Brandklass 3 Flampunktsområde >61°C**Innehåll:** Nafta (petroleum)**R- och S-fraser**

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S62 Vid förtäring, framkalla EJ kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

16. Annan information

Xn = Hälsoskadlig

Xi = Irriterande

N = Miljöfarlig

R10 Brandfarligt

R51/53 Giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R65 Farligt; Kan ge lungskador vid förtäring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Version 2 ändringar har gjorts under avsnitt 2,15 och 16.

Version 3 (11-05-11) ändringar har gjorts under avsnitt 1,2,3,15 och 16.